**HEDA Drehkreuze mit mechanischer Verriegelung Typ DKH-120°**

	<b>DKH - 1</b>	<b>DKH - 2</b>	<b>DKH - 3</b>
Durchgangsbreite	: jeweils 700mm	jeweils 700mm	Jeweils 700mm
Durchgangshöhe	: 2100mm	2100mm	2100mm
Bodenfreiheit	: 150mm	150mm	150mm
Grundfläche	: 1600x1400mm	3200x1400mm	4800x1400mm
Gesamthöhe	: 2400 – 2550mm	2400 - 2550mm	2400 – 2550mm
Teilung	: 120°Grad	120°Grad	120°Grad

**Maßänderungen** sind unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten möglich.

Das **Drehkreuz** wird als Montageeinheit gefertigt, bestehend aus dem Rahmenbügel, den Leitelementen, den Sperrbügeln, der Drehkreuzspindel und der Verriegelung.

Der **Rahmenbügel** besteht aus einem Rechteckrohr mit oben angebrachtem Seitenrahmen aus Rechteckrohr zur Aufnahme der Verriegelungsabdeckung oder eines Daches.

Die **Personenleitelemente** bestehen aus einem geschlossenen Rahmen mit einer Stabfüllung (Stababstand ca. 120 mm) und werden links und rechts vom Drehkreuz am Rahmenbügel angeordnet, wobei ein Personenleitelement mit Sperrbögen aus Rundrohr versehen ist.

Die **Drehkreuzspindeln** bestehen aus einer Drehkreuzachse aus Rundrohr,  $\varnothing$  100 mm (V2A), ausreichend dimensioniertem Hals- und Fußlager. Die Sperrarme aus V2A-Rundrohr, haarnadelförmig gebogen, sind in 3 Reihen unter 120° an der Drehkreuzachse angebracht.

Die **Mechanik** besteht aus einem mechanischen Fallriegel mit Rücklauf Sperre.


**Die Sperrfunktionen sind:**

- Drehkreuz in einer Richtung frei begehbar mit mech. Rücklauf Sperre in Gegenrichtung.
- Drehkreuz in beiden Richtungen frei begehbar.

Die **Abdeckung** der Verriegelung besteht aus Aluminium- Blechen, welche zu einer regendichten Haube zusammengesetzt und bei Bedarf demontiert werden können.

**Korrosionsschutz:** Sämtliche Stahlteile sind stahlkornentrostet, bewitterungsfrei hochwertig flammstanzverzinkt und **Polyurethan** grundiert.

**Kunststoffbeschichtet** mit **Polyurethan**, doppelschichtig, poredicht, elektrostatisch aufgetragen, glanz- und UV-beständig nach RAL 5010, 6005, 6009, 6014, 7001, 7016, 7030, 8019, 9005 und 9010. Sonderfarben sind auf Wunsch möglich.



### Überdachungen:

Bei der **Wahl der Dachform** werden folgende Varianten unterschieden:

- Dach mit Trapezprofil **Typ TR 201**, B 1.600 x T 1.500 mm. Entwässerung über Dachkanten frei. Wahlweise mit 2 Stck. Beleuchtungskörpern a.P. an der Unterseite des Daches.
- Dach mit Trapezprofil und Attika umlaufend, **Typ TRA 202**, B 1.680 x T 1.500 mm. Entwässerung seitlich über Stützen an den Dachkanten. Wahlweise mit 2 Stck. Beleuchtungskörpern a.P. an der Unterseite des Daches.
- Alu-Dach **Typ DA 203**, B 1.600 mm x T 1.400 mm, Dachkanten gerade. Entwässerung über die Dachkanten frei. Wahlweise mit 2 Stck. Beleuchtungskörpern u.P. an der Unterseite des Daches.
- Alu-Dach **Typ DAS 204**, B 1.600 x T 1.400 mm, Dachkanten abgeschrägt. Entwässerung innenliegend durch den Rahmen. Wahlweise mit 2 Stck. Beleuchtungskörpern u.P. an der Unterseite des Daches.
- Alu-Dach **Typ DAP 205**, B 1.600 x T 1.400 mm, Dachkanten abgeschrägt, Paneelverkleidung an der Unterseite, Entwässerung innenliegend durch den Rahmen. Wahlweise mit 2 Stck. Beleuchtungskörpern u.P. an der Unterseite des Daches.

Sonderdachformen auf Wunsch sind jederzeit möglich.

### Zubehör:

2 Stck. Anbauleuchten für Dach-Typ TR 201 + TRA 202.

2 Stck. Einbauleuchten für Dach-Typ DA 203, DAS 204 und DAP 205.

### Video- und Überwachungsanlagen

**Fundamentarbeiten** können auf Wunsch durch **HEDA** ausgeführt werden. Entsprechende **Planunterlagen** für Fundamente - und Kabelverlegung werden kurzfristig nach Auftragserteilung zur Verfügung gestellt.