



## **HEDA - Maschendrahtzaun** \_\_\_\_\_ mm hoch

[Höhe: 1000 mm - 2000 mm]

liefern und fachgerecht montieren wie nachstehend beschrieben:

**Pfosten** bestehend aus werksneuen, hochfrequenzverschweißten Stahlrohren, mit maximalem Korrosionsschutz, durch die Kombination Feuerverzinkung (innen und außen) + Aktivprimer + Pulverbeschichtung. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht und festhaftend.

**Befestigung:** Die Pfosten sind mit einer Ösenkappe aus sehr widerstandsfähigem, mechanisch hoch belastbarem Kunststoff abgeschlossen.  
Die Halterung für Spann- und Stacheldrähte besteht aus einem Spezialdübel mit Sägewinde zur Erzielung höchster Auszugswerte.

**Geflecht**, kunststoffummantelter Maschendraht mit verzinktem Drahtkern. Der gesinterte Stahldraht hat einen Durchmesser von 4 mm und wird über die gesamte Zaunlänge mit einem kunststoffummantelten Stahldraht an den Pfosten befestigt.  
Das Geflecht ist straff zu spannen und an Anfangs-, Eck- und Endpunkten mittels Geflechtstangen fachgerecht anzubringen.

Maschenweiten: 40 mm bzw. 50 mm  
Zaunpfosten im Abstand von ca. 2,5 - 3,0m

Gitterabschlüsse/Übersteigschutz auf Anfrage bzw. nach Absprache.

### **Korrosionsschutz:**

Die Pfosten sind innen und außen feuerverzinkt. Die Matten sind feuerverzinkt, für die Beschichtung vorbehandelt und mit Polyester-Pulver beschichtet als optimaler Witterungs- und Klimaschutz.

Farben: RAL 6005 (moosgrün)  
RAL 7030 (steingrau)  
Sonderfarben auf Anfrage

### **Montage:**

An den Anfangs- Zwischen und Endpfosten, sowie an den Eck- und Spannpfosten muß der Maschendrahtzaun fachgerecht befestigt werden. Die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände (GUV) sind zu beachten.  
Pfostenabstände bei Zwischenpfosten max. 3,0 m, bei Spannpfosten max. 100 m.