

**HEDA - Frontgitterzaun** _____ mm hoch

[Höhe: 1000 mm - 2500 mm]

liefern und fachgerecht montieren wie nachstehend beschrieben:

Pfosten bestehend aus Stahlrohr mit eingearbeiteten Montagepunkten, oben mit einer Pfostenabdeckkappe aus Stahl, wasserdicht verschlossen.

Der Rechteckpfosten ist mit einer eingearbeiteten Montagehilfe (Zaunlasche mit Langloch) versehen.

Die Montage von Frontgitterzaun ist dadurch denkbar einfach. Die durchdachte Montagehilfe ermöglicht so eine schnelle und rationelle Arbeitsweise. Alle Zubehörteile sind aus Metall.

Die Befestigung erfolgt durch je 2 seitlichen Laschen der Frontgitterfelder und Frontgitterpfosten. Durch diese werden die Befestigungsschrauben M10x25 geschoben und von der Innenseite mittels Mutter und Scheibe M10 fixiert.

Somit ist das Frontgitterfeld zwischen den Pfosten aufgehängt und verschraubt, wobei die Verschraubung von der Außenseite nicht lösbar ist.

Höhenversprünge werden durch versetzt angeschweißte Laschen ausgeglichen.

Frontgitterzaun mit umlaufendem Rahmen aus Stahlrohr und Schraubenverbindungen.

Der Zaunrahmen ist eine hochwertige, durchbiegesichere und verwindungsfreie Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohren.

Die Abmessungen entsprechen der Herstellervorschrift.

Übersteigeschutz als Zackenleiste 30 oder 50 mm hoch bzw. Stahlspitzen 50x10 mm im Abstand von 50 mm. Sonderwünsche auf Anfrage.

Die Gitternutzlänge richtet sich nach der Pfostenstärke.

Die Frontgitterfelder können dem Geländeverlauf angepaßt werden, als Parallelogramm wie vor beschrieben.

Korrosionsschutz:

Sämtliche Stahlteile sind stahlkornentrostet, bewitterungsfrei hochwertig flammstanzspritzverzinkt und grundiert.

Zusätzlich kunststoffbeschichtet im Airless-Heißverfahren nach

Farbe:	RAL 5010 (enzianblau)	RAL 7001 (silbergrau)
RAL 7030 (steingrau)	RAL 6009 (tannengrün)	RAL 7016 (anthrazit)
RAL 9005 (tiefschwarz)	RAL 6005 (moosgrün)	RAL 9010 (reinweiß)
	RAL 7023 (betongrau)	Sonderfarben auf Wunsch

Montage:

Die Frontgitterfelder sind nach Herstellervorschrift aufzusetzen und mit dem Pfosten zu verschrauben, so daß die Frontgitterzäune kraftschlüssig verklemmt werden.